

## Four à convection électrique, 7 niveaux GN1/1 ou 600x400, commandes électromécaniques, 2 vitesses avec humidificateur



- 600 X 400  
600 MM
- COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400
- UTILISATION  
FACILE
- LED
- COMMANDES  
ÉLECTRO  
MÉCANIQUES
- ACCESS

### Informations produit

- › Porte à double vitrage avec grande surface vitrée.
- › Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure pour limiter la température de la surface extérieure.
- › Fermeture de la porte par pression et réouverture par décrochage.
- › Poignée métallique extrêmement résistante aux chocs et aux hautes températures. Joint en silicone placé sur le dormant pour assurer une étanchéité maximale et éviter toute chute de température.
- › Chambre de cuisson avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage.
- › Échelles fixes, démontables pour le nettoyage.
- › Inverseur de rotation du ventilateur pour une uniformité de cuisson optimale.

## Avantages



### + Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage



### + Joint silicone

Chambre avec angles arrondis



### + Silicone dormant

Joint en silicone placé sur le dormant

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Électrique
Minuterie cuisson	oui 0 à 120 min ou position infinie
Mode de production vapeur	non
Nombre de vitesses de ventilation	2
Port USB	Non
Capacité de programmation	non
Douchette extractible	Non
Échelles	démontable, compatible 600x400
Système de lavage automatique	non
Humidificateur	Oui
Sonde à cœur	Non
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Construction	Acier inoxydable AISI 304
Chauffage	convection ventilé
Commande(s)	Électromécaniques
Capacité	7 GN 1/1
Type d'éclairage	Intérieur
Température (°C)	30 à 300°C
Modèle	Électrique

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	900x950x850
Poids brut (kg)	120

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	7
------------------------	---

### ALIMENTATION

Arrivée eau	G 3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	9.6
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	762
Largeur (mm)	907
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	105
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	907x762x850

## Accessoires et options

### Accessoires

**2017692** KIT PORTE 5 GRILLES P/TSP1000

**CLP0810** ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80

**27637** DOUCHETTE EXTERIEURE

**TSP1000** SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x700

**7080516** HOTTE MOTORISEE FOUR MAGNIFICO

**7080522** HOTTE A CONDENSATION FOUR EASYAIR