

Armoire négative GN2/1 blanche cuve PS 544 litres groupe en haut



Informations produit

- › Armoire de stockage négative GN2/1 avec température réglable de -16 à -22°C, avec isolation renforcée de 60 mm, thermostat électronique digital, froid statique sur les étagères et dégivrage manuel.
- › Groupe logé en partie supérieure pour une profondeur utile GN2/1 sur toute la hauteur et un condenseur ventilé pour gain de place contre le mur.
- › Extérieur finition blanche et intérieur en plastique thermoformé.
- › 6 étagères fixes, porte réversible à fermeture automatique et 4 roulettes, dont 2 avec freins.
- › Il est possible d'ajouter 14 paniers à l'intérieur pour organiser et séparer les produits
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Rappel de porte automatique	oui
Volume brut (L)	544
Épaisseur d'isolation	60
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Roulettes	Oui
Volume utile (L)	459
Serrure	En accessoire
Condenseur	ventilé
Évaporateur	statique
Puissance frigorifique (W)	487
Cuve	PS
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-22°C à -16°C
Carrosserie	Blanc

ÉQUIPEMENTS

Dimensions grilles (LxP) (mm)	650x530
-------------------------------	---------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	1675
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1675
Classe climatique	4 (+30°C)

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	visuelle
Alarme température	visuelle
Affichage température	Digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité (A)	1
Puissance électrique raccordée (W)	280
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	710
Largeur (mm)	750
Hauteur (mm)	1978
Cuve (LxPxH) (mm)	622x545x1503
Poids net (kg)	98
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	750x710x1978

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	790x760x1990
Poids brut (kg)	112

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

