SCHULTHESS

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 7kg

ENCOMBREMENT RÉDUIT

QUALITÉ SUISSE

DIRECTIVE 2006 42/CE

Informations produit

- Testée pour durer 20 ans, jusqu'à 30 000 cycles
- Une solution adaptée à chaque application avec 20 programmes standards et 24 programmes librement paramétrables
- Programme autonettoyant
- Commande intuitive avec écran couleur de 4.3"
- Départ différé jusqu'à 7 jours
- Tambour et cuve en acier inox
- En option programmateur expert+: Proficlean : des programmes adaptés à vos métiers, Wetclean : un procédé de nettoyage à l'eau, Fonction favoris qui garde en mémoire les programmes les plus utilisés, Programmes de désinfection

SCHULTHESS

Avantages

Glissière de récupération du linge

Lors du déchargement de la machine, de petites pièces de linge tombent souvent dans l'espace entre la façade et la cuve où elles peuvent s'y coincer. La glissière vient recouvrir la fente située plus bas et permet ainsi de sortir le linge confortablement et sans difficulté.

SWATS : Smart Water System

Les machines SCHULTHESS sont équipées du système « SWATS » qui permet un contrôle optimal de la consommation d'eau en conjuguant un algorithme prenant en compte : Le cycle sélectionné déterminant la nature du linge traité (coton, synthétique, couette, layette,...) Le taux de remplissage de la machine mesuré par l'intensité nécessaire à la rotation du tambour (donc du poids de matières dans la machine) Le niveau d'eau optimal nécessaire pour respecter le cercle de SINNER dans sa part action mécanique Il est même possible pour les machines alimentées en produit liquide d'adapter le dosage en conséquence.

programmateur Expert

Utilisation et intuitive sur ecran 4.3 pouces 20 programmes standards 24 programmes librement paramétrables Selection multilangues Options de personnalisation d'un programme

Directive 2006/42/CE

Nos machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Nombre de raccordement de lessive liquide	Avec Kit accessoire : 8 produits
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	12/jour
Volume tambour (L)	65
Version	Collectivité
Vidange PRO	Vanne
Diamètre tambour (mm)	517
Profondeur tambour (mm)	302
Bouton d'arrêt d'urgence	oui
Raccordement eau (pouces)	3/4
Programmateur	Expert
Chauffage	électrique
Capacité	7 kg
Niveau sonore (dB(A))	66
Carrosserie	Acier galvanisé traité anti trace
Modèle	cuve suspendue

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 9000 cycles

PERFORMANCES

Essorage (tr/mn)	1200
Facteur G	416
Chauffage électrique (kW)	9
Pression d'eau (bar)	1,5 –10
Taux d'humidité	46
Consommation par cycle (kWh)	0.34
Consommation eau / cycle (L)	56
Débit d'eau (L/min)	260
Puissance totale (W)	9000

ALIMENTATION

Arrivée eau	2 électrovannes eau froide / eau chaude
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	820
Largeur (mm)	696
Hauteur (mm)	1210
Ø hublot (mm)	355
Poids net (kg)	200
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	696x820x1210

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	210

Accessoires et options

Accessoires

T278R24	Lot de 50 jetons bélier pour monnayeur lave-linge
51107	Socle de réhausse pour W65/80 hauteur 330mm
51101	Kit raccordement 8 produits lessiviels
KIT/M.JET/W-WS	Kit monnayeur jetons pour lave-linge gamme W et WS
51416	Carte connectivité pour les lave-linges ProLine W65 à W160
51416 KIT	Kit WashMaster ProLine W65 à W160

Options

SU0002	Socle spécial MOP W65