

Lave-vaisselle / Lave-ustensiles polyvalent, paniers 500x600, passage 500 mm avec Break Tank



BREAK
TANK
DE SÉRIE

DOSEUR
INCLUS

Informations produit

- › Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox.
- › Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- › Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables.
- › Doseurs produits de lavage et de rinçage.
- › Vidange par gravité.
- › Alimentation eau chaude recommandée.
- › Alimentation 400V (Tri+N)."



Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Le respect de l'hygiène

La qualité d'un bon lavage est le respect de l'ensemble des paramètres du cercle de sinner. Les lave-vaisselle HOONVED prennent en compte ces paramètres dans tous les programmes proposés, mais la garantie du respect des températures impose l'utilisation d'un BREAK TANK et son principe de température uniforme tout le temps du rinçage. De plus, un temps de contact minimum est obligatoire pour s'assurer une hygiène parfaite de la vaisselle traitée.



+ Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



+ Programmeur LAV Ustensiles

Le programmeur HOONVED avec écran digit permet l'affichage des températures réelles du lavage et du rinçage pendant le cycle de lavage. Simplicité et praticité, pour une compréhension totale 4 cycles de 120 / 180 / 240 / 480 secondes d'origine, en affichage digit



+ Acier inox (C)

Construction robuste en acier inox Aisi 304. Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



+ Bras acier inox (C)

Bras de lavage et de rinçage en acier inox



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	23
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Inox
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	7000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	830
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.83
Puissance électrique raccordée (W)	7830
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	695
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	830
Poids net (kg)	66
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x695x830

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	800x700x940
Poids brut (kg)	76



Accessoires et options

Accessoires

342351 réhausse inox 600x656x530 mm

ALCAVETRO HW SPN 24 Détergent concentré lave-vaisselle, sans chlore

RINSE ACID 20 Liquide de rinçage lave-vaisselle et lave-ustensile

650632 Kit pompe de vidange pour CE60/68

PACKLV1 Pack essentiel pour lave-vaisselle spécial osmoseur

