

Armoire de maturation, cuve inox, 2 portes vitrées, 1400L, noire



Informations produit

- › Froid positif ventilé -2/+7°C
- › Isolation haute densité 90 mm
- › Régulation électronique de la température.
- › Cuve inox Aisi 304
- › Carrosserie en acier inoxydable Aisi 304.
- › Traitement de l'évaporateur anti-corrosion
- › Traitement à l'ozone permettant de limiter la charge bactérienne et de stabiliser le pH de la viande
- › Gestion de l'humidité par sonde : humidité réelle
- › Porte vitrée triple vitrage avec résistance pour enlever l'humidité
- › Equipée de grilles en acier plastifié GN2/1, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › 1 kit de fixation (1 support + 2 crochets) de série.
- › Pieds en inox
- › Dégivrage et évaporation de l'eau entièrement automatique
- › Eclairage LED
- › Fluide propre R-290.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Norme compatible	GN 2/1
Rappel de porte automatique	oui
Porte	Vitrée
Volume brut (L)	1400
Épaisseur d'isolation	90 mm
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	916
Serrure	Oui
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	502W à -10°C/+45°C
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2°C à +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	6
Charge max admissible sur grille (kg)	20
Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité (A)	3.8
Puissance électrique raccordée (W)	130
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	867
Largeur (mm)	1466
Hauteur (mm)	2090
Hauteur sans pieds (mm)	1940
Cuve (LxPxH) (mm)	1100x650x1385
Poids net (kg)	223
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1466x867x2090

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1496x873x2170
Poids brut (kg)	270

Accessoires et options

Accessoires

74768150 Grille acier inox GN2/1

74768151 Grille inox GN2/1 renforcée

73692352 Kit de fixation

74707353 Crochet à viande

74700155 PH mètre numérique