

Soubassement réfrigéré GN1/1 négatif, 3 tiroirs poignée intégrée, gamme LINEAR SNACK+



Informations produit

- › › Soubassement réfrigéré négatif hauteur 584 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable.
- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm.
- › Meuble sans dessus.
- › Meuble équipé de 3 tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm avec poignée intégrée sur le dessus des tiroirs.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 124 cm.

Avantages



+ Lin snack top700

Les soubassements réfrigérés sont compatibles avec les éléments de cuisson Giorik TOP 700.



+ R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-Gaz.



+ Tiroirs 330mm/LIN+

Meuble équipé de tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm.

Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Dessus |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 140490 | LINSN+ 703 BTS1/1 | 1600x673x584 | 673 | 584 | sans dessus |
| 140491 | LINSN+ 703 BTV1/1 | 1600x685x624 | 685 | 624 | dessus inox droit |

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Dessous | acier galva |
| Tiroirs | 3 tiroirs H330 mm |
| Volume utile (L) | 129 |
| Condenseur | ventilé |
| Évaporateur | batterie |
| Puissance frigorifique (W) | 445 W (-30°C/+45°C) |
| Cuve | inox Aisi 304 |
| Type de froid | négatif |
| Refroidissement | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Fluide | R-290 |
| Température (°C) | -24° / -10°C |
| Niveau sonore (dB(A)) | 50 |
| Carrosserie | inox Aisi 304 |
| Modèle | 3 tiroirs H330 mm |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h) | 9.75 |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 3560 |
| Classe énergétique | G |
| Classe climatique | 5 (≤ +40°C @ 40%RH) |

COMMANDE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | digital |
| Régulation | Électronique |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A) | 6.15 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 353 |
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------|------|
| Largeur (mm) | 1600 |
| Poids net (kg) | 136 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1620x705x700 |
| Poids brut (kg) | 151 |

Accessoires et options

Options

AF0070 Groupe à gauche

AF0082 Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)

AF0235 Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR)