

Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 3 portes, groupe logé, gamme SPRING+BIGGER

COMPATIBLE
GN 1/1
600 x 400



Informations produit

- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, sans dossier.
- › Corps de meuble hauteur 760 mm
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 6 à 9 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages



+ 3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant



+ Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte



+ Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option



+ Isolation 60mm

Isolation de 60 mm pour une consommation d'énergie réduite



+ Régulation tp°/SPR

Régulation électronique protégée sous lexan pour un entretien facilité

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	inox central
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	3
Volume utile (L)	331
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	540 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	SPRING BIGGER

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Hauteur de réglage (mm)	pas de 40mm
Nombre de niveaux max.	10

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3178
Classe énergétique	D
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	6.21
Puissance électrique raccordée (W)	413
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1721
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	143
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1721x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1840x760x950
Poids brut (kg)	177

Accessoires et options

Accessoires

106811 GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1

130604 ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

132457 ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR

133517 GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0068 Serrure pour porte (prix par porte)

AF0130 Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)

AF0070 Groupe à gauche

AF0071 Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dossier

AF0074 Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)

AF0080 Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

AFRAL Coloris RAL

AF0160 SPR+ 702 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm

AF0161 SPR+ 702 TN - dessus marbre sans dossier

AF0244 Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 282+265 mm)

AF0245 Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 143+404 mm)