

## Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+BIGGER

COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400



### Informations produit

- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, sans dossier.
- › Corps de meuble hauteur 760 mm
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 6 à 9 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## Avantages



### + 3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant



### + Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte



### + Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option



### + Isolation 60mm

Isolation de 60 mm pour une consommation d'énergie réduite



### + Régulation tp<sup>2</sup>/SPR

Régulation électronique protégée sous lexan pour un entretien facilité

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	inox central
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	441
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	540 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	SPRING BIGGER

### ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 40mm
Nombre de niveaux max.	10

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3710
Classe énergétique	D
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)

### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	6.21
Puissance électrique raccordée (W)	413
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	169
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x900
<b>LOGISTIQUE</b>	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2320x760x950
Poids brut (kg)	209

## Accessoires et options

### Accessoires

**106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1

**130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

**132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR

**133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

### Options

**AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)

**AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)

**AF0070** Groupe à gauche

**AF0071** Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dossier

**AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)

**AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

**AFRAL** Coloris RAL

**AF0160** SPR+ 702 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm

**AF0161** SPR+ 702 TN - dessus marbre sans dossier

**AF0244** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 282+265 mm)

**AF0245** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H. utile 143+404 mm)