

Machines à glaçons pleins cubiques 134 kg/24h, réserve 65 kg, pompe de vidange, condenseur air



Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Qualité du glaçon

Le glaçon BQUBE a la taille et le poids parfaits pour être utilisé dans un shaker et un verre. Il garantit un refroidissement adéquat en restant statique et parfaitement compact au moment clé de l'échange entre glace et liquide. La présence d'un « socle » à la base du cube permet de mélanger les glaçons avec les autres ingrédients en évitant qu'ils collent entre eux. Par sa solidité, il ne se brise pas quand il est secoué pour un résultat parfait tout le long du processus de mélange



+ Expérience de dégustation

La dilution lente des glaçons BQUBE permet de préserver l'intégrité et la complexité des saveurs du cocktail, permettant d'apprécier pleinement chaque ingrédient de la première goutte à la dernière.



+ Esthétique

Son aspect cristallin, brillant, lisse et sa forme le rendent visuellement attrayant et invitant. Exempts d'impuretés et de bulles d'air ils sont parfaits pour une présentation premium et élégante.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	140
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	134
Production glaçons/cycle	96
Type de glace	Pleins BQUBE
Type de glaçons (g)	23
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	65
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	2

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)
-------------------	--------------------

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	16
Puissance électrique raccordée (W)	900
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	743
Largeur (mm)	838
Hauteur (mm)	1070
Poids net (kg)	113
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	838x743x1070


LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	880x785x1245
Poids brut (kg)	133



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Connections DP version

- 1 Water in.: 151 mm / 5 15/16" - 209 mm / 8 4/16" - 3/4"
- 2 Water out.: 92 mm / 3 10/16" - 52 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
- 3 Electrical connection: 165 mm / 6 8/16" - 314 mm / 12 6/16"

Accessoires et options

Accessoires

KIT 2 CART Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

CACF1 Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

ICECLEANER Lot de 24 sachets de nettoyage pour machine à glaçons CB

