# Machine à glaçons pleins 26 kg/24h, réserve 6kg, condenseur air




CHR

PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

## Informations produit

› Système à projection d'eau par circuit recyclé. Fonctionnement électro mécanique. Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène. Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage. Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique. Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées. Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite. Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité. Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC. Portillon isolé escamotable. Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade. Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable). Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude). Vidange par gravité (Ø 24 mm). Fluide frigorifique R-290. Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace. Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C. Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.




### Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



### Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



### Portillons

Portillon isolé escamotable

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h) | 30 |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 26 |
| Production glaçons/cycle | 24 |
| Type de glace | Pleins |
| Type de glaçons (g) | 18 |
| Refroidissement condenseur | Air (A) |
| Capacité réserve (kg) | 6 |
| Fluide | R-290 |
| Carrosserie | inox Aisi 304 |
| Modèle | réserve intégrée |
| Consommation d'eau (L/kg) | 2,5 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Classe climatique | SN-T (10°C à 43°C) |

## INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Type d'installation | Pose libre |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Intensité max (A) | 10 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 270 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Température d'eau (°C) | +3°C à +32°C |
| Qualité de l'eau | 12 à 20° TH |
| Pression de l'eau (min./max.) | 1 bar / 6 bars |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 476 |
| Largeur (mm) | 387 |
| Hauteur (mm) | 606 |
| Poids net (kg) | 31 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 387x476x606 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 440x520x800 |
| Poids brut (kg) | 37 |

# Accessoires et options

## Options

| | |
|---|---|
| **BA0001** | Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz |
| **BA0003** | Glaçons pleins 33 gr. |
| **BA0004** | Glaçons pleins 42 gr |
| **BA0005** | Glaçons pleins 60 gr |