# Machine à glaçons pleins 42 kg/24h, réserve 16kg, condenseur eau




CHR

PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

## Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.




### Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



### Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



### Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm



### Portillons

Portillon isolé escamotable

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h) | 44 |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 42 |
| Production glaçons/cycle | 36 |
| Type de glace | Pleins |
| Type de glaçons (g) | 18 |
| Refroidissement condenseur | Eau (W) |
| Capacité réserve (kg) | 16 |
| Pieds inox | oui |
| Fluide | R-290 |
| Carrosserie | inox Aisi 304 |
| Modèle | réserve intégrée |
| Consommation d'eau (L/kg) | 15 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Classe climatique | SN-T (10°C à 43°C) |

## INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Type d'installation | Pose libre |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Intensité max (A) | 10 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 450 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Température d'eau (°C) | +3°C à +32°C |
| Qualité de l'eau | 12 à 20° TH |
| Pression de l'eau (min./max.) | 1 bar / 6 bars |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 598 |
| Largeur (mm) | 497 |
| Hauteur (mm) | 686 |
| Poids net (kg) | 43 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 497x598x686 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 550x660x860 |
| Poids brut (kg) | 51 |

# Accessoires et options

## Accessoires

| | |
|---|---|
| CACF1 | Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique |
| KIT 2 CART | Kit de 2 cartouches recharge CACF 1 |
| 4020 | Détartrant alimentaire |
| KITSANITY | Kit de nettoyage et désinfection machine |
| ICECLEANER | Lot de 24 sachets de nettoyage pour machine à glaçons CB |

## Options

| | |
|---|---|
| BA0001 | Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz |
| BA0003 | Glaçons pleins 33 gr. |
| BA0004 | Glaçons pleins 42 gr |