Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 2 portes, groupe logé, gamme SPRING+


GN 1/1




Informations produit

- Meuble sans dessus.
- Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Rappel de porte automatique.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages







3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosition.

Condensat evaporation

Dégrivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dessus
140948	SPR+702TNS/2	107	74	sans dessus
140949	SPR+702TN/2	132	99	inox central
140950	SPR+702TNA/2	132	100	inox avec dosseret

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	2
Volume utile (L)	172
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	2 portes

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	2
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	464
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1266
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1266x700x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1360x760x950

Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AFRAL	Coloris RAL
AF0160	Dessus marbre + dosseret arrière 50mm compatible SPR+702
AF0161	Dessus marbre sans dosseret compatible SPR+702
AF0064	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
AF0065	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
AF0066	Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0069	Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
AF0070	Groupe à gauche
AF0071	Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dosseret
AF0074	Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
AF0080	Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)