

Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, sans groupe, gamme SPRING

GN 1/1





Informations produit

- › Meuble sans dessus.
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.



Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Évaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dessus
140963	SPR704TNS/R/2	142	95	sans dessus
140964	SPR704TN/R/2	182	135	inox central
140965	SPR704TNA/R/2	184	137	inox avec dossier



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	368
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 portes sans groupe

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 2180x760x1030

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Équipement	détendeur R452a à commander en accessoire
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2046
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2046x700x850



Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
132616	DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AFRAL	Coloris RAL
AF0170	Dessus granit + dossier arrière 50mm compatible SPR704/R
AF0171	Dessus granit sans dossier compatible SPR704/R
AF0064	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
AF0065	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
AF0066	Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0069	Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
AF0070	Groupe à gauche
AF0074	Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
AF0080	Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)