

Table de repassage aspirante/chauffante, réseau vapeur



SPÉCIAL
COLLECTIVITÉS

Modèle 398 AI
présenté avec
accessoires

Informations produit

- › Table aspirante / chauffante.
- › Plateau universel "E" petite largeur en acier 120x40/25 cm.
- › Poste de travail pointe à gauche de série (réversible pointe à droite).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Repose fer pivotant.
- › Moteur aspiration 600W.
- › Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat.
- › Housse polyester.
- › Berceau de réception de vêtements.
- › Sans fer et sans chaudière.
- › Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite.
- › À raccorder sur réseau vapeur.
- › Alimentation 230 V (mono).

Avantages



+ Manomètre pression chaudière

Manomètre de pression chaudière et commandes ergonomiques




+ Pédale cde aspiration réversible 398-S

Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite



+ Plateau chauffant 398-S

Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat



+ Réglage hauteur plateau

Réglage en hauteur du plateau 88-105 cm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Fonctionnalités du plateau | aspirant / chauffant |
| Réglage en hauteur | oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm |
| Type de plateau | plateau universel "E" petite largeur en acier |
| Hauteur plateau (mm) | 88 à 105 |
| Matière housse | polyester molleton 6 mm |
| Poste de travail | pointe à gauche (réversible pointe à droite) |
| Commande(s) | pédale et microswitch |
| Modèle | vapeur |

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------|-----|
| Résistance plateau (W) | 800 |
| Moteur d'aspiration (W) | 600 |

ALIMENTATION

| | |
|----------------|-------------|
| Intensité (A) | 6 |
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------------|
| Profondeur (mm) | 550 |
| Largeur (mm) | 1700 |
| Hauteur (mm) | 1900 |
| Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm) | 620x120x110 |
| Dimensions plateau LxP (mm) | 1200x400/250 |
| Poids net (kg) | 110 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1700x550x1900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1650x550x1000 |
| Poids brut (kg) | 130 |

Accessoires et options

Accessoires

RSF1/RA5 Bras + Jeannette manche aspirante / chauffante

RSUPEF Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)

RLLT4EF Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)

Options

RO0012 Fer gaucher (rempl.droitier)+ connex

RO0014 Groupe fer+réservoir vapeur 0,33lt

RO0015 2eme fer avec electrovanne

RO0017 Pistolet vapeur pour 398/398s

RO0082 Double pédales pour 398/398s