

## Table de repassage aspirante / soufflante, chaudière inox 5,8L



### Informations produit

- › Table à froid aspirante / soufflante.
- › plateau froid en vitrorésine avec tôle aluminium insensible à la corrosion.
- › Plateau universel "C" grande largeur en acier 142x50/28 cm.
- › Poste de travail pointe à droite de série (réversible).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Moteur aspiration 600W / soufflerie 370W
- › Housse polyester.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière 5,8 litres - INOX - répondant à la norme P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 4 kW.
- › Contrôle de niveau d'eau électronique (TH préconisé 7)
- › Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W
- › Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau dure.
- › Alimentation 400 V (tri+N).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fonctionnalités du plateau	aspirant /soufflant
Réglage en hauteur	oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm
Type de fer	Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon
Type de plateau	plateau universel "C" grande largeur en acier
Hauteur plateau (mm)	88 à 105
Matière housse	polyester molleton 6 mm
Poste de travail	pointe à droite (réversible)
Capacité chaudière (L)	5.8
Modèle	chaudière

### ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

### PERFORMANCES

Résistance fer (W)	1100
Résistance plateau (W)	800
Moteur aspiration/soufflerie (W)	600 / 370
Résistance chaudière (Kw)	4

### ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm)	620x120x110
Dimensions plateau LxP (mm)	1700x550x1900
Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1700x550x1900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1650x550x1000
Poids brut (kg)	130

## Accessoires et options

### Accessoires

- RLT4EF** Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)
- RSUPEF** Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)
- RA8** Jeanette de détachage inox pour 399 (nécessaire pour une utilisation du pistolet vapeur)

### Options

- RO0018** ALIMENTATION 230 V (MONO) POUR 399 CAI ET AAI
- RO0021** 2EME FER AVEC ELECTROVANNE (MODELES 399/2000)
- RO0022** FER GAUCHER (REPLACEMENT DU DROITIER)+CONNEX. 399
- RO0023** PISTOLET VAPEUR POUR 399 CAI/AAI
- RO0027** DOUBLE PEDALES POUR 399
- RO0028** PISTOLET AIR/VAPEUR POUR 399/2000