

## Chariot blanchisserie à fond mobile avec graduation pour charge 40-50 kg, disposition des roues 1+2+1, capacité de 336L

RÉDUIT  
LES TMS



### Informations produit

- › Chariot à fond mobile avec graduation
- › Pour charge 40-50 kg
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › Ressort de la cuve mobile

## Avantages



### + Alliage léger (680)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection




### + Cuve mobile

Cuve mobile avec rebords arrondis pour éviter que le linge ne se coince entre la cuve et la carrosserie




### + Rebords arrondis (680)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures



### + Ressort interchangeable

Ressort de la cuve mobile facilement interchangeable



### + Visibilité immédiate

Optimisez vos cycles grâce à la visibilité immédiate de vos kilos de linge.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	1+2+1
Capacité du chariot (kg)	40-50
Capacité	336
Modèle	Chariot de traitement séchage finition

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x600x560
Poids net (kg)	34.8
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1080x630x800

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	640x1085x810
Poids brut (kg)	37.6

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

