

Sauteuses basculantes gaz



Informations produit

- > Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- > Couvercle avec poignée.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- > Panneau de commandes en façade.
- › Vidange : Robinet avec poignée.

- > VERSIONS GAZ : Robinet de sécurité thermocouple.
- > Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse.
- > Chauffage par brûleurs tubulaires en acier inox.
- > Plage de réglage de la température de 100 à 330°C.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane non fournis).





Avantages



+ Marmite poignée

Poignée de cuve renforcée.





Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compéte nce spécifique |
|----------------------|--|
| Volume cuve (L) | 50 |
| Type d'allumage | Allumage par piézoélectriq ue avec flamme veilleuse |

ALIMENTATION

| Puissance gaz (kW) | 12 |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 0.3 |
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| Poids net (kg) | 145 |
|-------------------------------------|-------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x700x900 |


LOGISTIQUE

| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 845x825x1200 |
|-----------------------------------|--------------|
| Poids brut (kg) | 160 |





Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



G A A

- (A) remplissage eau
- **C** remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- **G** entrée gaz

135

770

(s) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2026093 Rampe gaz

