

Fourneaux feux vifs gaz, 6 feux



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan. Puissance brûleurs de 4 kW et 8 kW. Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides. Grilles avec longues branches pour petites casseroles. Robinet de sécurité avec thermocouple Flamme veilleuse. Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis). Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre. Porte en accessoire pour versions dessous libre. FOURS : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C. Fours gaz avec brûleur à flamme stabilisée Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol. Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.

Avantages



+ Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 4 kW à 8 kW.



+ Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 4 kW par un brûleur 8 kW.



+ Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 12/10ème étanche : entretien facilité.



+ Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	6
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Ouvert

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	36
--------------------	----


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	110
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1250x825x1200
Poids brut (kg)	110

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

- 2016437** Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm
(Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800)
- 2016213** Grille feu vif en fonte émaillée 395x285
- 2020589** Grille feu vif filaire chromée
- KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
- 2026093** Rampe gaz

Options

- GK-BRUL8KW700** Bruleur 8KW gamme 700