


Fourneaux feux vifs gaz, 6 feux, four gaz XL



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 6 kW et 10 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Flamme veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique et four + placard.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOURS :
- › Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x650 mm.
- › Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
- › Dimensions chambre four XL : 935x300x680 mm.
- › Fourneaux feux vifs gaz avec fours électriques : Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
- › Disponibles également avec grilles à fleur du plan sur demande.

Avantages




+ Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 6 kW à 10 kW.



+ Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 6 kW par un brûleur 10 kW



+ Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 20/10ème étanche : entretien facilité.



+ Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	6
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Four gaz

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	10
Puissance gaz (kW)	58


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	250
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200
Poids brut (kg)	253

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2016439 Grille chromée pour four 930x650

2016194 Grille feu vif en fonte émaillée 371x394

2019841 Grille feu vif filaire chromée

2019054 Grille à fleur de plan fonte

2026093 Rampe gaz

2020491 Grille à fleur de plan inox

Options

GK-BRUL10KW900 Bruleur 10KW gamme 900