

Sèche-linge professionnel 8 kg, évacuation



Informations produit

- › Capacité 8 kg.
- › Sèche-linge à évacuation.
- › Ventilation axiale.
- › Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- › Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- › Fonctions supplémentaires : Doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps, inversion + (facilite le démêlage des grandes pièces).
- › Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- › Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- › Filtre à peluche de grandes dimensions.
- › Evacuation sur l'arrière, la gauche ou la droite.
- › Adapté d'origine pour un raccordement à un système de paiement.
- › Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- › Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- › Les machines Schulthess sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

Avantages




+ Programmeur Smart-control

Grand écran couleur 4,3 pouces Touche de sélection de la langue Affichage du poids du linge à traiter en fonction du cycle sélectionné Affichage de la durée restante et du déroulement du programme, départ différé jusqu'à 7 jours



+ Les programmes Smart-control

Programmes automatiques de légèrement humide à extra sec pour coton et linge d'entretien facile Programmes linge mixte, chemises/chemisiers prêt à repasser, jeans, synthétique, Finition laine, vêtements de sport, duvets/oreillers, linge éponge, imperméabilisation, linge de lit, rafraîchir froid (10-90 min), séchage différé (10-150 min) Programmes supplémentaires doux Plus, Séchage +, Séchage différé, Inversion + Programme Antibac pour un séchage hygiénique qui facilite la vie des personnes allergiques et des peaux sensibles.



+ Filtre surdimensionné

Filtre surdimensionné facilement amovible pour le nettoyage




+ Éclairage LED

Éclairage LED du tambour pour une luminosité dans le tambour afin de ne plus oublier de vêtements.



+ Monnaie sèche-linge

Un système de paiement sécurisé Le monnaieur jetons existe en version sèche-linge avec un paiement différencié. Simple et rapide d'installation.



+ Secteurs activités

S'adapter à vos besoins, c'est notre métier Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Tambour	INOX, Eclairage LED, 3 Aubes Asymétriques
Ventilation	Axiale
Mode	évacuation
Porte réversible	Oui, ferrage à droite
Sonde d'humidité résiduelle	oui
Rotation alternée du tambour	Oui
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	8/jour
Volume tambour (L)	153
Version	Collectivité
Vidange PRO	Pompe
Profondeur tambour (mm)	575
Ø évacuation (mm)	100
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmeur	SMART-CONTROL : écran 4.3" tactile et intuitif
Chauffage	électrique
Capacité	8 kg
Niveau sonore (dB(A))	52
Carrosserie	Façade, Top et côtés Gris MAT

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 6000 heures
----------	----------------------

PERFORMANCES

Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.2
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	5.9

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm)	360
Poids net (kg)	76
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	630x800x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x990x1060
Poids brut (kg)	86

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



DS970EV / DSi970EV

①	Raccordement électrique
②	Raccordement d'évacuation d'air droite arrière
③	Option raccordement d'évacuation d'air à gauche / droite
Espace d'air requis ca. 280m ³ / h	

Accessoires et options

Accessoires

50548 Socle pour SECHE LINGE Ht: 305 mm Gris

51370 Kit de superposition gris pour montage en colonne du sèche-linge DS 970 CO ou EV sur le lave-linge WS 970

KIT/M.JET/DS660-970 Kit monnayeur jetons pour sèche-linge DS 660 et DS 970

T262SS Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge DS 660 et DS 970