

Lave vaisselle enchâssable à usage intensif 2 niveaux



Informations produit

- › Lave-vaisselle professionnel en Pose libre enchassable.
- › 2 niveaux avec paniers multifonction FlexiRack réglables en hauteur.
- › Adoucisseur intégré
- › 9 programmes de lavage
- › Séchage par condensation à l'ouverture de porte en fin de cycle
- › Programme rapide : 20 min
- › Prédiposition pour raccordement produits liquides détergent et rinçage

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Adoucisseur intégré | Oui |
| Vidange PRO | Pompe |
| Cuve | Inox |
| Modèle | Façade Acier Inox |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|---|
| Consommation eau / cycle (L) | 9 |
|------------------------------|---|

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 3.15 |
| Intensité max (A) | 16 |
| Tension (V) | 230V (mono) - 50Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Poids net (kg) | 41 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 600x560x820 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 640x680x890 |
| Poids brut (kg) | 45 |