

## Cellule de refroidissement et surgélation 10 niveaux GN 1/1, gamme FASTER-E



### Informations produit


- › Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- › Compatible GN1/1 et 600x400.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Sonde à coeur de série.
- › Pieds réglables en hauteur.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- › Porte ferrée à gauche. Possibilité d'inversion du sens de la porte sur place (pré-percée)

## Avantages



### + Régulation tp°/FAS

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.



### + Steel pet 2020

Revêtement multicouche PET, anti-trace de doigt, surface hygiénique et facile d'entretien. 100% recyclable.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	30
Capacité de surgélation (kg)	10
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	1068W (-30°C/+45°C) 237 9W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	56
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10, pas de 65mm
------------------------	-----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	9.89
Puissance électrique raccordée (W)	1068
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	799
Largeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1629
Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x791
Poids net (kg)	122
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x799x1629

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	860x1780x830
Poids brut (kg)	143

## Accessoires et options

---

### Options

---

**AF0123** Kit roulettes faster