


Plaque de maintien en température VISTA avec pare-haleine GN 2/1



Informations produit

- › Modèle avec pare-haleine et rampe infrarouge.
- › Régulation électronique de la température.
- › Dimensions GN 2/1.
- › Surface de chauffe en vitrocéramique.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Régulation électronique

Régulation électronique avec cycle automatique 2/3/4 min



+ Surface vitrocéramique

Surface de chauffe en vitrocéramique

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Surface de chauffe (mm)	650x530
Type de chauffe	Vitrocéramique
Norme compatible	Gastronorme
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	avec pare-haleine

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

PERFORMANCES

Chauffage infrarouge (W)	300
Chauffage plaque (W)	600
Puissance totale (W)	900

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	25
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x655x540

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	700x655x540
Poids brut (kg)	26

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

