HOONVED

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, gamme HSP

Informations produit

- Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- Cycle automatique 180 secondes. Filtre de cuve.
- Doseur de produit de rinçage.
- Alimentation 400 V (tri+N) - 50 Hz.
- Livré avec 1 casier 500x500 mm, 1 godet à couverts et 1 insert 12-18 assiettes.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	180
Débit paniers horaire (nb)	20
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Gravité
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Arrivée eau	3/4”
Puissance électrique raccordée (kW)	3.45
Puissance électrique raccordée (W)	3450
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	820
Hauteur de passage (mm)	330
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	52
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x820

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	705x675x920
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	***600x600x810***	***AxBxC***	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	***1.005***	***D***	[mm]
Passaggio utile / Hauteur de passage Clearance / Nutzbare Einschubhöhe / Pasaje útil	***330***	E	[mm]

Accessoires et options

Accessoires

650138	Kit doseur Produit de Lavage pour modèle HSP550
55003	réhausse inox ouverte avec étagère
650632	Kit pompe de vidange pour CE53/60 HSP5/50