

Pétrin à spirale, tête fixe, capacité 18kg, 1 vitesse



CUVE ET
SPIRALE
INOX

TÊTE FIXE
OU
RELEVABLE

Informations produit

- › Equipé d'une vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn. Corps de machine en acier traité époxy. Bras de séparation de pâte en inox. Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile. Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés. Alimentation électrique 400V (Tri). Possibilité alimentation 230V (Mono) sur demande.

Avantages



+ Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



+ Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



+ Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



+ Roulettes

Pétrins équipés de roulettes

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	18
Tête	fixe
Capacité cuve (L)	20
Roulettes	oui
Modèle	tête fixe

COMMANDE

Nombre de vitesses	1
--------------------	---

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	750
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre cuve (mm)	360
Poids net (kg)	55
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	390x700x702

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	65
-----------------	----