

## Armoire multifonctions 7 en 1, 15 niveaux GN1/1 - 600x400, gamme INFINITY ÉVOLUTION



COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400

7EN1

### Informations produit

- › Armoires multifonctions 7en1 : refroidissement rapide +3°C, surgélation -18°C, conservation +3°C, décongélation, levage des pâtes +30°C, cuisson à basse température +85°C et maintien en température +65°C
- › Cycles combinés permettant d'enchaîner jusqu'à 6 étapes différentes et de programmer des recettes de nuit.
- › Échelles compatibles grilles GN 1/1 et 600x400 facilement démontables.
- › Régulation électronique avec grand écran tactile 9" avec suivi HACCP (exportable USB)
- › Sonde de température 4 points de série avec connecteur rapide.
- › Fonction préchauffage ou refroidissement automatique de l'enceinte dès la sélection du type de cycle à effectuer.
- › Passage automatique en mode conservation à la fin des cycles de refroidissement, surgélation ou décongélation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox 18-10.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC épaisseur 60 mm.
- › Angles intérieurs arrondis.
- › Cuve en pointe de diamant avec évacuation des eaux de nettoyage.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Equipée de 4 roulettes pivotantes hauteur 150mm.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Sonde chauffante en option.
- › Option EVOCLOUD : plateforme pour le contrôle à distance.

## Avantages



### + Joint porte

Joint de porte Energy saver, facilement démontable



### + Poignée ergo

Poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte



### + Sonde

Sonde de température 4 points avec connecteur rapide



### + Tableau électrique/Cellule

Tableau électrique amovible pour faciliter l'entretien

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	70
Capacité de surgélation (kg)	50
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Puissance frigorifique (W)	7540 W (-10°C/+45°C) 25 30 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme INFINITY

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	15, pas de 65mm
------------------------	-----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	10,5
Puissance électrique raccordée (W)	1950
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x1110
Poids net (kg)	225
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x839x1980

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	846x860x2122
Poids brut (kg)	235

## Accessoires et options

### Accessoires

73688494

KITSOV-INF05

### Options

**AF0048** Sonde chauffante

**AF0096** Inversion du sens d'ouverture de porte

**AF0120** Sonde sans fil mutlipoints non chauffante

**AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

**AF0119** Abonnement pour 5 ans EvoCloud connection à distance