

## Desserte ISOLA maintien en température plaque vitrocéramiques 4 GN 1/1



STRUCTURE  
BOIS  
MASSIF

### Informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Plaques vitrocéramiques GN 2/1.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur max 150 mm (non fournis).
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Tablette de dépose supérieure en inox sur modèles chauds.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono).

## Avantages



### + Coloris noyer clair en option

Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Typologie de produit             | PAB3 - Prêt à brancher  |
| Dimensions maximum des bacs (mm) | hauteur : max. 65 mm    |
| Coloris                          | Noyer foncé             |
| Structure                        | Bois massif             |
| Capacité bacs                    | 4 GN 1/1                |
| Construction                     | Bois massif             |
| Chauffage                        | plaque vitrocéramiques  |
| Type d'éclairage                 | Lampes chauffantes      |
| Température (°C)                 | +30°/+90°C              |
| Modèle                           | Maintien en température |

### COMMANDE

|            |              |
|------------|--------------|
| Régulation | électronique |
|------------|--------------|

### PERFORMANCES

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Chauffage infrarouge (W) | 3X300 |
| Chauffage plaque (W)     | 1200  |
| Puissance totale (W)     | 2100  |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 2100  |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm)                     | 745           |
| Largeur (mm)                        | 1417          |
| Hauteur (mm)                        | 1524          |
| Poids net (kg)                      | 77            |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1417x745x1524 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1510x810x1240 |
| Poids brut (kg)                   | 103           |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



## Accessoires et options

### Accessoires

- X02397** Tablette longue isola 4 inox
- X02399** Tablette inox courte pour Isola
- X02540** Tablette bois courte pour modèles 4/6 noyer foncé
- X02539** Tablette bois longue pour modèles 4 noyer foncé
- 36105/01** KIT VITRES COULIS.DESSERTE SERIE 4

### Options

- TO0012** Coloris noyer clair
- TORAL** Coloris RAL