Soubassement réfrigéré GN1/1 négatif, 3 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+

Informations produit

› › Soubassement réfrigéré négatif hauteur 584 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable. › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore). › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation. › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide. › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm. › Meuble sans dessus. › Meuble équipé de 3 tiroirs inox téléscopiques GN1/1 hauteur 330 mm. › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 124 cm.

Avantages

Dessus inox/LIN+

Dessus inox avec rebord pour éviter le basculement des appareils de cuisson.

Lin snack top700

Les soubassements réfrigérés sont compatibles avec les éléments de cuisson Giorik TOP 700.

R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-Gaz.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Dessus
129031	LINSN+ 703 BTS1	1600x673x584	673	584	sans dessus
129032	LINSN+ 703 BTV1	1600x685x624	685	624	dessus inox droit
129033	LINSN+ 703 BTI1	1600x685x624	685	624	dessus inox avec rebord

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	PET
Dessous	acier galva
Tiroirs	3 tiroirs H330 mm
Volume utile (L)	129
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	445 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	52
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	3 tiroirs H330 mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	9.75
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3560
Classe énergétique	G
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	6.15
Puissance électrique raccordée (W)	353
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (mm)	1600
Poids net (kg)	136

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1620x705x700
Poids brut (kg)	151

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
D= WATER DISCARGE ø20 (M)

Accessoires et options

Options

AF0070	Groupe à gauche
AF0235	Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR)
AF0082	Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)