

Vitrine chauffante murale - +30°C/+70°C -longueur 925mm



Informations produit

- › Carrosserie inox avec joues vitrées pour une meilleure visibilité des produits
- › Éclairage LED à chaque niveau.
- › Equipées de 4 étagères à rebord sécurisé réglables en hauteur
- › Température réglable de +30° à +70° à chaque niveau avec interrupteur indépendant
- › Vitrine sur roulettes avec freins pour des déplacements facilités
- › Un régulateur par étagère
- › Alimentation 230V

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions expo (LxP) (mm)	803x465 + 4x 840x400
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	+30°/+70°
Carrosserie	Carrosserie inox

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	840x400
Nombre équipement	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	840x400
Équipement	4 tablettes 840x400 mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.7
Puissance électrique raccordée (W)	2620
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	159
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	925x700x2100

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x880x2250
Poids brut (kg)	187