

## Four à convection gaz, 10 niveaux GN1/1 ou 600x400, commandes électromécaniques, 1 vitesse avec humidificateur



COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400



### Informations produit


- › Chauffage ventilé.
- › Construction en inox.
- › Porte à double vitrage avec grande surface vitrée.
- › Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure pour limiter la température de la surface extérieure.
- › Fermeture de la porte par pression et réouverture par décrochage.
- › Poignée métallique extrêmement résistante aux chocs et aux hautes températures.
- › Joint en silicone placé sur le dormant pour assurer une étanchéité maximale et éviter toute chute de température.
- › Chambre de cuisson avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage.
- › Échelles fixes, démontables pour le nettoyage, compatibles GN 1/1 et 600x400.
- › Espaces entre niveaux : 74 mm.
- › Résistances blindées.
- › 1 ou 2 ventilateurs (suivant capacité) associés à un déflecteur pour une meilleure circulation du flux d'air.
- › Inverseur de rotation du ventilateur pour une uniformité de cuisson optimale.
- › Commandes électromécaniques.
- › Température réglable de 50 à 280°C.
- › Minuterie réglable de 0 à 120 minutes, ou position infinie.
- › Existe aussi en version 5 niveaux GN 2/3, 5 ou 7 niveaux GN 1/1 et 600x400.
- › Existence aussi en version électrique.
- › Alimentation électrique 400 V (Tri+N).

## Avantages



### + Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage



### + Echelle compatible/EM-ET

Échelles compatibles. GN 1/1 et 600x400, fixes, démontables



### + Joint silicone

Chambre avec angles arrondis



### + Silicone dormant

Joint en silicone placé sur le dormant

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typologie de produit              | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Énergie                           | Gaz                                    |
| Minuterie cuisson                 | 120 min. ou position infinie           |
| Nombre de vitesses de ventilation | 1                                      |
| Port USB                          | Non                                    |
| Capacité de programmation         | non                                    |
| Système de lavage automatique     | non                                    |
| Humidificateur                    | Oui                                    |
| Ø évacuation (mm)                 | 30                                     |
| Espace entre niveaux (mm)         | 74                                     |
| Compatibilité                     | GN 1/1 - 600x400                       |
| Construction                      | Chambre de cuisson en Al SI 304        |
| Commande(s)                       | Électromécaniques                      |
| Type d'éclairage                  | Intérieur                              |
| Modèle                            | Gaz                                    |

### ÉQUIPEMENTS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nombre de niveaux max. | 10 |
|------------------------|----|

### ALIMENTATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Alimentation gaz                    | 1/2"        |
| Arrivée eau                         | G 3/4"      |
| Puissance gaz (kW)                  | 19          |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 0.6         |
| Tension (V)                         | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                      | 50          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 786          |
| Largeur (mm)                        | 907          |
| Hauteur (mm)                        | 1134         |
| Poids net (kg)                      | 160          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 907x786x1134 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 950x850x1200 |
| Poids brut (kg)                   | 170          |

## Accessoires et options

### Accessoires

**7080003** DOUCHETTE EXTERIEURE KOMPATTO/KORE

**CLP0810** ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80

**CL900** ETUVE VITREE STATIQUE 920x725x890

**CL912** ETUVE VITREE STATIQUE 920x900x740

**TSP1000** SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x700

**7080516** HOTTE MOTORISEE FOUR MAGNIFICO