

COFFRE TRES BASSE TEMPERATURE -60°C 105 CM



Informations produit

- › Très basse température jusqu'à -60°C
- › Couvercle abattant blanc robuste.
- › Contrôle digital électronique de la température.
- › Alarme sonore.
- › Contact sec pour report d'alarme.
- › Serrure.
- › Isolation renforcée 100 mm.
- › Roulettes pour faciliter le déplacement.
- › Réfrigérant haute performance à base de 2 hydrocarbures (propane et isobutane).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Couvercle | Blanc |
| Épaisseur d'isolation | 100 mm |
| Condenseur | statique |
| Évaporateur | tube alu périphérique |
| Type de froid | négatif |
| Refroidissement | statique |
| Dégivrage | manuel |
| Fluide | R-290 |
| Carrosserie | Blanc |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|------------------------|---|
| Nombre de paniers max. | 3 |
|------------------------|---|

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 4 (+30°C) |
|-------------------|-----------|

COMMANDE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital |
| Régulation | Electronique |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|-------|
| Intensité (A) | 4 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 410 |
| Tension (V) | 220 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-----------------|------|
| Profondeur (mm) | 655 |
| Largeur (mm) | 1055 |
| Hauteur (mm) | 865 |
| Poids net (kg) | 69 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 76 |
|-----------------|----|