

Cellule de refroidissement et surgélation 5 niveaux - intégrable, gamme SPEED



Informations produit

- › Cellules avec fonctions refroidissement rapide, surgélation et décongélation.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox Aisi 304.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HFC, épaisseur 60 mm.
- › Sonde à cœur de série.
- › Échelles compatibles pour grilles 600x400 et bacs GN1/1.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 110 à 160 mm
- › Version avec dessus inox, épaisseur 20mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	10
Capacité de surgélation (kg)	9
Espace entre niveaux (mm)	50
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	490 à -30°C
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	Acier inox AISI 304
Modèle	SMALL-e

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5, pas de 50mm
------------------------	----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	6
Puissance électrique raccordée (W)	490
Tension (V)	230V (mono) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	680
Hauteur (mm)	850
Cuve (LxPxH) (mm)	420x600x330
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	680X700X850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	715x740x980
Poids brut (kg)	102

Accessoires et options

Accessoires

73688494

Options

AF0121 Inversion du sens d'ouverture de porte cellule Speed

AF0122 Kit roulettes cellule speed

AF0085 Eclairage LED SPEED 5 et 5 SMALL