

# Vitrine verticale Snelle négative ventilée, 525 L, grilles





### Informations produit

- > Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- > Coloris Gris anthracite standard, angles arrondis.
- Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- > Éclairage LED.
- Variateur d'éclairage LED chaud/froid de 3000k à 6500k de série

- > Équipement intérieur : grilles évaporateurs fixes.
- > Roulettes pivotantes renforcées.
- > Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- > Fluide R-290.
- > Classe climatique 4 (+30°C).
- > Alimentation 230 V (mono) 50 Hz.
- Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).





### **Données techniques**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)

200

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment positif	5 grilles
Coloris	Gris anthracite
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Aluminium anodisé
Capacité	525 L
Type d'éclairage	Double LED vertical
Type de froid	Négatif ventilé
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique par gaz chau d
Fluide	R290
Température (°C)	-21%-15°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### **ÉQUIPEMENTS**

Dimensions équipement (mm)	450x420
Nombre équipement	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	555x495
Équipement	Grilles

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique 4 (+30°C)

#### **COMMANDE**

Affichage température	Digital
Régulation	électronique

#### **ALIMENTATION**

Puissance électrique raccordée (W)	600
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Profondeur (mm)	750
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1890
Poids net (kg)	177
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x750x1890





## Accessoires et options

### **Options**

Options	
TO0001	Inversion sens d'ouverture de porte
TO0002	Serrure pour vitrine
TO0003	Equipement haute altitude froid positif
TO0010	Equipement haute altitude froid négatif
TORAL	Coloris RAL
TO0066	Option rappel de porte

