

Four mixte gaz, commandes par écran tactile, 10 niveaux GN1/1, vapeur intelligente (chaudière + injection), lavage automatique



Informations produit

- Contrôle par écran tactile 10" intuitif avec fonctions Rack Control et Easy Service.
- > Rack Control et Easy Service : cuisson de plats différents sur différents niveaux du fours et synchronisation des temps de cuisson pour un service simultané de l'ensemble des plats.
- > Système SMART COOKING qui reconnaît le plat enfourné et détermine automatiquement le programme le plus adapté au type de produit en quelques étapes.
-) Jusqu'à 9 phases de cuisson, température de 30°C à 300°C.
- > Fonctions MeteoSystem et SteamTuner permettant un contrôle instantané du taux d'humidité et d'hydratation (breveté).
- > Sonde à coeur multipoint de série.
- Chaudière haute performance avec système de détartrage automatique.

- > Système de lavage automatique de série avec circuit fermé, compatible avec détergent liquide ou tablettes.
- › Douchette à enrouleur automatique de série.
- > Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « Favoris ».
- Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération.
- Éclairage LED de la chambre et double vitrage ventilé (triple vitrage en option).
- › Port USB.
- > Wi-Fi de série.
- > Porte à charnière gauche disponible en option.
- > Espace entre glissières : 70 mm.





Avantages



-- Nouvelle interface intuitive

Nouveau panneau de contrôle 10 pouces plus intuitif, réactif et personnalisable. Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « les Recettes favorites ». Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération, contrôle de l'humidité etc., de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.



--- Connectivité WIFI

Créez, modifiez, dupliquez et diffusez à distance vos recettes personnalisées sur tous vos appareils. Développez des recettes personnalisées et conservez-les dans le cloud pour les emporter avec vous en un seul clic.



+ Fonction Smart Cooking

Sélectionnez le type de cuisson parmi les options de cuisson intelligentes. Choisissez le type de produit. Sélectionnez la taille du produit ou la température de départ (dans le cas de produits surgelés). Réglez le niveau de brunissement ou de cuisson souhaitée. Le système intégré de reconnaissance de charge permet d'obtenir un programme adapté au type de nourriture et quantité saisie



-- La vapeur au service du goût

Vapeur symbiotique avec double production de vapeur, chaudière + injection (brevet déposé) pour une mise en température, une vitesse de récupération de la température plus rapide et des économies d'énergie. 30% plus rapide 20% plus économique



-- Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage



+ Echelle compatible/EM-ET

Échelles compatibles. GN 1/1 et 600x400, fixes, démontables





Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PCS1 - Produit à compéten ce spécifique
Gaz
intelligente (chaudière + inj ection)
6
Oui
70
GN 1/1 - 600x400
écran tactile
10 GN1/1
LED
30 à 300°C
Gaz

ALIMENTATION

Alimentation gaz	3/4"
Arrivée eau	50
Puissance gaz (kW)	19
Puissance électrique raccordée (kW)	1.7
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	854
Largeur (mm)	863
Hauteur (mm)	1161
Poids net (kg)	270
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	863x854x1161


LOGISTIQUE


Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	950x920x1280
Poids brut (kg)	300







Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr





- A Electrical power inlet
- B Gas inlet (R3/4)
- C Softened water inlet (G3/4)
- D Water inlet valve (G3/4)
- E Drain connection(Ø50)
- F Cavity Vent (Ø50)
- G Gas fumes exhaust (Ø50)
- H Detergent and rinse aid inlet





NOTE

Accessoires et options

Accessoires

TSB10 SUPPORT FOUR STEAMBOX 10GN1/1

2019769 KIT ECHELLES 10GN1/1 SUPPORT TSB10

2019888 PORTE-BIDON LAVAGE SUPPORT TSB06/10

2025109 KIT SUPERPOSITION STEAMBOX GAZ

TAN0800 PLACARD NEUTRE POUR 6 ET 10GN1/1

Options

GK-TRIPLE VITR 10GN

2025122 KIT ECHELLES CONVERS 600x400 PAS100MM



^{*} Drain line must be vented