

## Cellule de refroidissement et surgélation 8 niveaux GN 1/1 - 600x400, gamme SPEED



### Informations produit

- › Cellules avec fonctions refroidissement rapide, surgélation et décongélation.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox Aisi 304.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HFC, épaisseur 60 mm.
- › Sonde à cœur de série.
- › Échelles compatibles pour grilles GN 1/1 et 600x400.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 140 à 240mm

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Typologie de produit             | PAB3 - Prêt à brancher    |
| Capacité de refroidissement (kg) | 21                        |
| Capacité de surgélation (kg)     | 15                        |
| Espace entre niveaux (mm)        | 65                        |
| Compatibilité                    | GN 1/1 - 600x400          |
| Commande(s)                      | électronique "Touchglass" |
| Puissance frigorifique (W)       | 578 à -30°C               |
| Cuve                             | inox Aisi 304             |
| Fluide                           | R-452a                    |
| Niveau sonore (dB(A))            | 60                        |
| Carrosserie                      | Acier inox AISI 304       |
| Modèle                           | Gamme SPEED               |

### ÉQUIPEMENTS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nombre de niveaux max. | 8, pas de 65mm |
|------------------------|----------------|

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 5 (+40°C) |
|-------------------|-----------|

### COMMANDE

|            |              |
|------------|--------------|
| Régulation | électronique |
|------------|--------------|

### ALIMENTATION

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Intensité max (A)                  | 7.73         |
| Puissance électrique raccordée (W) | 578          |
| Tension (V)                        | 230V - 50 Hz |
| Fréquence (Hz)                     | 50           |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |     |
|----------------|-----|
| Poids net (kg) | 126 |
|----------------|-----|

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 830x860x1450 |
| Poids brut (kg)                   | 141          |

## Accessoires et options

### Options

**AF0121** Inversion du sens d'ouverture de porte cellule Speed

**AF0122** Kit roulettes cellule speed

**AF0087** Eclairage LED SPEED 8