



Meuble réfrigéré 600x400 positif, 3 portes, sans groupe, gamme SPRING



Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Dégivrage entièrement automatique, prévoir évacuation des condensats.
- › Groupe frigorifique basse consommation (ventilateur électronique et condenseur à microcanaux).
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec ou sans dossier hauteur 100 mm, ou sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.
- › Equipés de 3 jeux de glissières en "L" pour plaques 600x400 par porte.

Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat évaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Nombre de portes	Dessus
132688	SPR803TNS/R/1	2	sans dessus
132689	SPR803TN/R/1	3	inox central
132690	SPR803TNA/R/1	3	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Volume utile (L)	360
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	sans groupe

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1925x860x950
Poids brut (kg)	172

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	9
Équipement	Détendeur R452a à commander en accessoire
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique


ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	157
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1865x800x850-900

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

- 106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR
- 132616** DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE
- 133518** GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

Options

- AF0128** Bac récupération (sans évaporation) condensat SPR+800/R
- AF0178** SPR+ 803 TNA/R - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0179** SPR+ 803 TN/R - dessus marbre sans dossier
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)
- AF0128** Bac récupération (sans évaporation) condensat SPR+800/R