

## Cellule de refroidissement et surgélation 10 niveaux GN 1/1 - 600x400, gamme START-X



COMPATIBLE  
GN 1/1  
600 x 400

### Informations produit

- › Armoires multifonctions pour le refroidissement rapide, la surgélation et la décongélation.
- › Régulation électronique avec grand écran tactile 9", avec fonctions suivi HACCP (exportable sur USB)
- › Sonde de température 4 points de série avec connecteur rapide.
- › Refroidissement automatique de l'enceinte dès la sélection du type de cycle à effectuer.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox 18-10.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC épaisseur 60 mm.
- › Angles intérieurs arrondis.
- › Cuve en pointe de diamant avec évacuation des eaux de nettoyage.
- › Échelles compatibles grilles GN 1/1 et 600x400 facilement démontables.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 110 à 150 mm.
- › Sonde chauffante et roulettes en option.
- › Fluide propre R290

## Avantages



### + Joint porte

Joint de porte Energy saver, facilement démontable



### + Poignée ergo

Poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte



### + Sonde

Sonde de température 4 points avec connecteur rapide



### + Tableau électrique/Cellule

Tableau électrique amovible pour faciliter l'entretien

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	40
Capacité de surgélation (kg)	20
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme START

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10, pas de 65mm
------------------------	-----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	10.37
Puissance électrique raccordée (W)	1312
Tension (V)	230V (mono) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	839
Largeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1650
Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x791
Poids net (kg)	159
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x839x1650

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	846x820x1778
Poids brut (kg)	180

## Accessoires et options

### Accessoires

73688494

### Options

**AF0048** Sonde chauffante

**AF0049** Kit roulettes infinity et start

**AF0096** Inversion du sens d'ouverture de porte

**AF0120** Sonde sans fil mutlipoints non chauffante