

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 24kg



Informations produit

- › Testée pour durer 20 ans, jusqu'à 30 000 cycles
- › Une solution adaptée à chaque application avec 20 programmes standards et 24 programmes librement paramétrables
- › Programme autonettoyant
- › Commande intuitive avec écran couleur de 4.3"
- › Départ différé jusqu'à 7 jours
- › Tambour et cuve en acier inox
- › En option programmeur expert+: Proficlean : des programmes adaptés à vos métiers, Wetclean : un procédé de nettoyage à l'eau, Fonction favoris qui garde en mémoire les programmes les plus utilisés, Programmes de désinfection

Avantages



+ Glissière de récupération du linge

Lors du déchargement de la machine, de petites pièces de linge tombent souvent dans l'espace entre la façade et la cuve où elles peuvent s'y coincer. La glissière vient recouvrir la fente située plus bas et permet ainsi de sortir le linge confortablement et sans difficulté.



+ SWATS : Smart Water System

Les machines SCHULTHESS sont équipées du système « SWATS » qui permet un contrôle optimal de la consommation d'eau en conjuguant un algorithme prenant en compte : Le cycle sélectionné déterminant la nature du linge traité (coton, synthétique, couette, layette,...) Le taux de remplissage de la machine mesuré par l'intensité nécessaire à la rotation du tambour (donc du poids de matières dans la machine) Le niveau d'eau optimal nécessaire pour respecter le cercle de SINNER dans sa part action mécanique Il est même possible pour les machines alimentées en produit liquide d'adapter le dosage en conséquence.



+ programmeur Expert

Utilisation et intuitive sur écran 4.3 pouces 20 programmes standards 24 programmes librement paramétrables Selection multilingues Options de personnalisation d'un programme



+ Directive 2006/42/CE

Nos machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Nombre de raccordement de lessive liquide	Avec Kit accessoire : 8 produits
Import-Export des données	Interface USB en accessoire
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	12/jour
Volume tambour (L.)	220
Version	Collectivité
Vidange PRO	Vanne
Diamètre tambour (mm)	800
Profondeur tambour (mm)	437
Bouton d'arrêt d'urgence	oui
Raccordement eau (pouces)	3/4
Programmateur	Expert
Chauffage	électrique
Capacité	24 kg
Carrosserie	Acier galvanisé traité anti t race
Modèle	cuve suspendue

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 9000 cycles
----------	----------------------

PERFORMANCES

Essorage (tr/mn)	1000
Facteur G	447
Chauffage électrique (kW)	17.4
Pression d'eau (bar)	1,5 –10
Taux d'humidité	48
Puissance totale (W)	17400

ALIMENTATION

Arrivée eau	2 électrovannes eau froide / eau chaude
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	970
Largeur (mm)	1050
Hauteur (mm)	1555
Ø hublot (mm)	450
Poids net (kg)	455
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1050x970x1555

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	500
-----------------	-----

Accessoires et options

Accessoires

51101 Kit raccordement 8 produits lessiviels

51102 Kit raccordement clé USB