



## A décrit au plan d'installation

|                    |   |  |                                   |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|
| ①                  | <b>Raccordement électrique</b>            | Flexible selon plan de raccordement  |                                   |
|                    |   | Options: Kit de blocage réseau<br>Contact d'aération sans potentiel  |                                   |
| ②                  | <b>Interrupteur principal</b>             | Possibilité de fermer à clé en position «OFF»  |                                   |
| ③                  | <b>Touche d'arrêt d'urgence</b>           |  |                                   |
| ④                  | <b>Plaquettes</b>                         | Plaques signalétiques, plaque de puissance, panneau avertisseur, plaque de service   |                                   |
| ⑤                  | <b>Raccord de sortie d'air</b>            | Diamètre   | 200 mm<br>Option: 160 mm          |
|                    |   | Débit  | D 200: max. 480 m <sup>3</sup> /h |
|                    |   |  | D 325: max. 840 m <sup>3</sup> /h |
|                    |   | Température de l'air évacué  | max. 70 °C                        |
|                    |   | Résistance des conduites<br>(fourni par le client)   | D 200: max. 200 Pa                |
| D 325: max. 200 Pa |   |  |                                   |
| ⑥                  | <b>Admission d'air frais (option)</b>     | Temp. max. air admis: 40 °C<br>(Si la température est inférieure à 10 °C, la performance de séchage diminue)<br>Option: Raccordement d'air frais ø 160 mm / ø 200 mm |                                   |
| ⑦                  | <b>Ouverture de la porte</b>              | Charnières à gauche au départ usine<br>Conversion à droite possible sur place  |                                   |
| ⑧                  | <b>Tiroir pour le nettoyage du filtre</b> | Option: Tiroir verrouillable   |                                   |
| ⑨                  | <b>Distance minimale</b>                  | 50 mm des deux côtés, 500 mm à l'arrière de la machine   |                                   |
| ⑩                  | <b>Socle (option)</b>                     | Hauteur: 270 mm  |                                   |